Global engineering –
Trusted solutions

CLEMCO® INTERNATIONAL

Mini Drehtrommel DCM-161

Dieses hochwertige Marken-Produkt gehört zu der Produktgruppe der Automation. Die Automationssysteme eignen sich speziell für hohe Stückzahlen. Clemco bindet sie nahtlos in den Produktionsprozess des Kunden ein und garantiert exakte und reproduzierbare Ergebnisse bei hoher Effizienz.

- Äußerst genaue Planung
- Sorgfältiger vollständiger Mustertest
- Für maximale Effizienz entwickelt

Engineered by Clemco

Mini-Drehtrommel DCM-161
Die DCM-161 dient zum Reinigen, Entgraten oder Strahlen kleinerer Teile in einer sich rotierenden Trommel mit maximal 6kg Volumen. Durch die Rotation trifft der Strahlmittelstrahl immer auf eine veränderte Oberfläche und sorgt für gleichmäßiges Strahlen der Oberfläche. Durch den automatischen Strahlprozess über einen integrierten Timer können durch die DCM Strahlkabine kleinere Serienproduktionen äußerst ökonomisch bearbeitet werden. Zudem wird durch das Injektorprinzip und die rotierende Trommel nur eine verhältnismäßig geringe Menge Druckluft benötigt, gleichzeitig aber mehrere Einzelteile gestrahlt.

Ein integrierter Staubsack und der Kabinenunterdruck sorgen für eine saubere Arbeitsumgebung, so dass die Kabine nahezu überall zum Einsatz kommen kann.

Gesamtabmessung: B x H x T *	500 x 940 x 620 mm
Ausstattung	Zeitschaltuhr
Einschränkungen	fettige, nasse, ölige und extrem staubende Teile Teile mit gesundheitsgefährdenden Stoffen
Luftverbrauch	0,5m³/min bei 4 bar
Strahlmittel	Glasperlen und Korund
Max. Strahlmittelkörnung	0,8mm
Strahldruck	0 < > 7 bar
Arbeitstemperatur	0°C < > 50°C
Elektrische Anschlußwerte	230V - 0,6kW

* +/- Werte, unterscheiden sich je nach Ausstattung, Anordnung und Arbeitsweise.

Ihr Partner für Clemco Produkte:

OTH

info@oth.ch www.oth.ch