Global engineering –
Trusted solutions

CLEMCO®
INTERNATIONAL

Vanne de dosage d'abrasif MP 1/2"

Ce produit de haute qualité fait partie de la gamme des systèmes de sablage à pression. L'efficacité du sablage ne sera totale que si tous les composants du système de sablage à pression sont parfaitement configurés et coordonnés. C'est pourquoi Clemco propose une gamme complète de produits de qualité pour répondre à toutes les exigences.

- Configuration personnalisée
- Efficacité élevée
- Conception innovante

Engineered by Clemco

Vanne de dosage d'abrasif MP 1/2"
La MP 1/2" est une vanne manuelle de dosage fin de dernière génération qui séduit par sa structure robuste. Adaptée pour tous les types d'abrasifs et de granulométries courants, elle est dotée d'une échelle graduée permettant de retrouver facilement les réglages effectués.

Domaine d'application	Cuve de sablage à pression SCW-1028 et -1628
Abrasif	Pour tous les abrasifs courants
Pression de sablage	0 < > 12 bar
Température de fonctionnement	-15°C < > +50°C

AIR VOLUME IN M³/MIN

nozzle orifice	3,5 bar	4,2 bar	4,9 bar	5,6 bar	6,3 bar	7,0 bar	8,6 bar	10,3 bar
5 mm 3/16"	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,5 mm ¼"	1,31	1,51	1,71	1,9	2,08	2,27	2,75	3,22
8 mm 5/16"	2,16	2,5	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm 3/8"	3,02	3,53	4	4,5	4,85	5,5	6,64	7,79
11 mm 7/16"	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,8	10,48
12,5 mm ½"	5,46	6,28	7,06	7,85	8,65	9,46	11,46	13,45

When selecting an air volume, please add 50% to the table values to allow loss for normal nozzle wear and friction.

Clemco
International GmbH
www.clemco-international.com