Global engineering –
Trusted solutions

CLEMCO®
INTERNATIONAL

Pompe de sablage humide W-92 dans son panier de transport

Ce produit de haute qualité fait partie de la gamme des systèmes de sablage sans poussière et par voie humide. Ces systèmes très mobiles fonctionnent en circuit fermé afin de réduire les émissions de poussière au minimum. Les exigences en matière de sécurité du travail sont de fait moins élevées, ce qui constitue un autre avantage.

- Émission minimale de poussière
- Systèmes portatifs et faciles à utiliser
- Protection minimale de l´opérateur requise

Engineered by Clemco

Wet Blast Pump W-92 with transport basket
La pompe de sablage humide W-92 est un équipement complémentaire pneumatique à autoamorçage utilisable avec les appareils de sablage et peut être alimentée à partir d'un réservoir d'eau ou directement à partir du réseau de distribution d'eau. Associée à une tête de sablage humide (KB-25/52), cette pompe constitue un système de sablage humide qui piège la poussière dans l'eau et permet de réaliser un sablage sans poussière.

Domaine d'application	dry blasting (air and blast media) washing (air and water) sablage humide (air, eau et abrasif) air-drying
Dimension totale : L x H x P *	450 x 600 x 380
Poids *	25
Caractéristiques	boîtier de transport
Pression d'air maximale	8 bar
Consommation d'air	0,15m³ /min - 8bar
Consommation d'eau	max. 15l/min

* +/- Werte, unterscheiden sich je nach Ausstattung, Anordnung und Arbeitsweise.

Clemco
International GmbH

www.clemco-international.com