Global engineering –
Trusted solutions

CLEMCO®
INTERNATIONAL

# Strahlschlauch SM-1

Dieses hochwertige Marken-Produkt gehört zu der Produktgruppe der Druckstrahlsysteme, umgangssprachlich auch Sandstrahlen genannt. Nur die perfekte Konfiguration und Abstimmung aller Einzelkomponenten im Druckstrahlsystem führen zu maximaler Strahl-Effizienz. Aus dem Grund bietet Clemco ein umfangreiches und lückenloses Sortiment von Qualitätsprodukten an.

- Kundenspezifische Konfiguration
- Hohe Effizienz
- Innovative Technik

Engineered by Clemco

**Strahlschlauch SM-1**
Ein moderner Strahlschlauch stellt hohe Anforderungen an Rohmaterialien und die entsprechende Kombiation in verschiedenen Schichten. Dabei müssen Strahlschläuche auch höchste Sicherheitsstandards und eine maximale Wirtschaftlichkeit erfüllen. Der Strahlschlauch von Clemco überzeugt durch seine extreme Abriebfestigkeit und setzt Maßstäbe in der Branche.

| | |
|---|---|
| Länge | 20/40m mm |
| Strahldruck | 0 < > 12 bar |
| Arbeitstemperatur | -35°C < > +80°C |
| Normen | DIN ISO 4649: 2014 (36mm³)<br>EN ISO 3861:2008 |

**STRAHLSCHLAUCH SM-1 MIT HOCHABRIEBFESTER ANTISTATISCHER INNENSEELE (50 MM³)**

| Art.Nr. | Bezeichnung | Größe |
|---|---|---|
| 99850D | STRAHLSCHLAUCH 19 X 7 SM-1 | ID 19 mm - OD 33 mm (20 m oder 40 m Rolle) |
| 99849D | STRAHLSCHLAUCH 25 X 7 SM-1 | ID 25 mm - OD 39 mm (20 m oder 40 m Rolle) |
| 04256D | STRAHLSCHLAUCH 32 X 8 SM-1 | ID 32 mm - OD 48 mm (20 m oder 40 m Rolle) |
| 99853D | STRAHLSCHLAUCH 38 X 9 SM-1 | ID 38 mm - OD 56 mm (40 m Rolle) |
| 90617D | STRAHLSCHLAUCH 42 X 9 SM-1 | ID 42 mm - OD 60 mm (40 m Rolle) |
| 99895D | STRAHLSCHL. 32 X 8 SM-1, 20 M, CQP-2, NHP-2 | |
| 90297D | STRAHLSCHL. 32 X 8 SM-1, 40 M, CQP-2, NHP-2 | |

Ihr Partner für Clemco Produkte:

OTH
info@oth.ch www.oth.ch