

Naßstrahlpumpe W-92 im Transportkorb



Dieses hochwertige Marken-Produkt gehört zu der Produktgruppe des Staubfrei- und Feucht-Strahlens. Die sehr mobilen Systeme zeichnen sich durch ein geschlossenes Kreislaufsystem aus, das minimale Staubemissionen entwickelt. Die geringeren Anforderungen an den Arbeitsschutz stellen einen weiteren Vorteil dar.

+ *Minimale Staubemission*

+ *Tragbar und einfach zu bedienen*

+ *Nur geringer Arbeitsschutz erforderlich*

**Engineered
by Clemco**

Naßstrahlpumpe W-92 im Transportkorb

Die Naßstrahlpumpe W-92 dient als druckluftbetriebenes, selbstsaugendes Zusatzgerät für Druckstrahlgeräte und kann entweder aus einem Wassertank oder direkt vom Wassernetz versorgt werden. In Verbindung mit einem Feuchtstrahlkopf (KB-25/52) wird die Pumpe zu einem Feuchtstrahlsystem, das den Staub im Wasser bindet und so ein staubfreies Strahlen ermöglicht.

Anwendungsbereich	Trockenstrahlen (Luft und Strahlmittel) Abwaschen (Luft und Wasser) Feuchtstrahlen (Luft, Wasser und Strahlmittel) Lufttrocknen
Gesamtabmessung: B x H x T *	450 x 600 x 380 mm
Gewicht *	25 kg
Ausstattung	Transportkorb
Max. Luftdruck	8 bar
Luftverbrauch	0,15m ³ /min bei 8bar
Wasserverbrauch	max. 15l/min
* +/- Werte, unterscheiden sich je nach Ausstattung, Anordnung und Arbeitsweise.	

Ihr Partner für Clemco Produkte: